

# Montageanleitung



## A2 Aufnahmebügel Art.Nr. 01214 set

### Stückliste

Das Set besteht aus folgenden Bauteilen

1 Stk.	A2 Aufnahmebügel	Art.Nr. 01214	Pos.1
2 Stk.	M10 x 20 mm Sterngriffschrauben	Art.Nr. 08171	Pos.2
2 Stk.	40 mm Gummianterlagscheiben	Art.Nr. 01205	Pos.3

### Sicherheitshinweise


Die Installation darf nur durch sachkundiges Personal durchgeführt werden.  
Dabei sind die Bestimmungen der BGV C1 einzuhalten.  
Der A2 Aufnahmebügel ist nur für das Gewicht eines einzelnen Lautsprechers dimensioniert, daher ist das Anbringen von zusätzlichen Lasten am Bügel oder am Gehäuse unzulässig.  
Geflogene Lautsprecher müssen immer mit einer zweiten, unabhängigen Sicherung gegen Herabfallen gesichert werden.

### Montage

Mit Hilfe der beiden M10 x 20 mm Sterngriffschrauben (Pos.2) wird der A2 Aufnahmebügel (Pos.1) seitlich, an den dafür vorgesehenen M10 Aufnahmepunkten (Pos.4), am Gehäuse befestigt. Dabei ist zu beachten, daß die mitgelieferten Gummischeiben (Pos.3) zwischen dem Gehäuse und dem Bügel angebracht werden.

### Gewicht

Das Eigengewicht des A2 Aufnahmebügels beträgt 1000g



### optionales Zubehör

35 mm Flanschhülse  
mit M10 Außengewinde  
Art.Nr. 08126

Kreuzgriffmutter M10  
Art.Nr. 08377



TV-Adapter - 28 mm  
mit M10 Innengewinde  
Art.Nr. 08128

Sechskantschraube  
M10 x 25 mm  
DIN 933 - 10.9  
Federring M10  
DIN 127



Doughty Trigger Clamp  
SWL - 200 kg  
Art.Nr. 01222

Sechskantschraube  
M10 x 25 mm  
DIN 933 - 10.9  
Stopfmutter M10  
DIN 985



Ringschraube M10  
DIN 580  
Art.Nr. 73700 M10

